

# Tp-link TL-PoE150S injecteur PoE 1 port 10/100 15W 802,3af

REF. 302415

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

### TP-Link TL-POE150S

Cet injecteur PoE est totalement compatible avec le standard IEEE 802.3af, et est capable d'alimenter tous les périphérique (PC Powered Devices) supportant cette norme

Il permet d'alimenter des périphérique réseau par le cable RJ45 sans avoir besoin d'une prise de courant a proximité, c'est le compagnon idéal des caméra IP, et des téléphones IP

#### Fonctionnalités :

- Compatible IEEE 802.3af
- Permet d'alimenter un appareil jusqu'à 100 metres
- Auto-detection du courant nécessaire
- Plug-and-Play, aucune configuration requise
- Livré avec son alimentation externe

#### Specifications :

- Standards et Protocoles : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af CSMA/CD, TCP/IP
- Compatible avec tous périphériques PoE supportant la norme IEEE 802.3af
- Ports  
Entrée : 1 port RJ45 10/100M Auto-Negotiation (Auto MDI/MDIX)  
Sortie PoE : 1 port RJ45 10/100M Auto-Negotiation (Auto MDI/MDIX)
- Media pour utilisation en 10BASE-T: Cable UTP ou STP categorie 3, 4, 5 (maximum 100m)
- Média pour utilisation en 100BASE-TX: Cable UTP categorie 5, 5e, 6 ou plus (maximum 100m)
- Voyant Power
- Dimensions 81\*52\*24 mm
- Environment  
Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Stockage: -40°C~70°C (-40°F~158°F)  
Humidité: 10%~90%
- Alimentation délivrée : 15.4W (sous 48V DC)



302415

## AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Retail  
Garantie : 3ANS

Marque : TP LINK  
Ref. Fabricant : TL-POE150S  
Gencod : 6935364030506  
Pays d'origine : CN  
Code Douane : 85176200  
Unité : PCS  
Cond. Carton : par 0030

Poids Brut : 0,50 Kg  
Poids Net : 0,50 Kg  
Volume : 156,00 cm3

## AUTRES VUES




Photo non disponible

