



## Switch KVM Combo VGA & USB, 16 ports

No.: 39527

Permet de commuter entre 16 PC maximum à partir d'un écran, d'un clavier et d'une souris

### Description

Prend en charge jusqu'à 16 ordinateurs équipés d'un port USB et VGA

Prise en charge des résolutions VGA jusqu'à 2048x1536@60Hz

Changement de port via une touche de raccourci, l'affichage à l'écran ou les boutons du panneau avant

Les PC sont connectés par des câbles KVM dédiés (Lindy p.n. 32185, 32186 ou 32187, non inclus)

Garantie 2 ans

Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs dispositifs, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un seul clavier, d'une seule souris et d'une seule console d'affichage.

Le commutateur KVM Combo de LINDY est une solution matérielle qui permet de contrôler directement plusieurs ordinateurs à l'aide d'un seul clavier, d'une seule souris et d'un seul écran VGA. Il est idéal pour les administrateurs système qui souhaitent contrôler plusieurs ordinateurs ou serveurs à partir d'un seul et même endroit centralisé.

Le commutateur n'occupe qu'un seul espace 1U dans un rack 19" et prend en charge des résolutions d'écran allant jusqu'à 2048x1536@60Hz, ce qui est idéal pour assurer une clarté optimale s'il est utilisé dans des médias numériques ou des scénarios de conception graphique. Il offre 3 modes de commutation simples, via les touches de raccourci du clavier, les boutons du panneau avant et l'affichage à l'écran ; les options de configuration et de gestion ne sont accessibles que via l'OSD.

Une console locale peut être connectée aux 2 ports USB et VGA sur le panneau arrière tandis que les ports VGA Daisy Chain peuvent être utilisés pour connecter jusqu'à 8 commutateurs de la série Lindy Combo afin de gérer jusqu'à 128 ordinateurs multi-plateformes avec des fonctions de sécurité et un accès par mot de passe, parfait pour les systèmes de contrôle à grande échelle dans les plateformes de transport ou les centres de surveillance. Toutes les fonctions sont accessibles à partir de l'administrateur via un écran d'affichage simple à utiliser, tandis que des LED sur le panneau avant indiquent le PC en ligne et le PC sélectionné pour assurer un contrôle et une surveillance continus.

Les PC et les commutateurs KVM connectés peuvent être retirés facilement grâce à la prise de courant, ce qui permet d'effectuer la maintenance sans avoir à éteindre tous les appareils connectés, ce qui est essentiel dans les environnements "toujours en marche" tels que les centres de données ou les installations de gestion du trafic.

Les ordinateurs ou les serveurs peuvent être connectés aux 16 ports hôtes du panneau arrière par des câbles KVM VGA & USB dédiés (non inclus).

Ces câbles sont disponibles en différentes longueurs :

1m - 32185

2m - 32186

Remarque : utilisez uniquement les câbles KVM Lindy mentionnés ci-dessus, n'utilisez pas d'autres câbles KVM ou les appareils risquent d'être endommagés.

## Détails techniques

### Spécifications:

Interface AV: VGA  
Interface console: USB  
Normes: VGA, USB 2.0  
Résolution maximale: VGA: 2048x1536@60Hz  
Prise en charge HDCP: -  
Audio:  
Ports audio dédiés:  
Interface série: -  
Nombre de consoles: 1  
Nombre maximal d'utilisateurs: 16  
Cascadable: Oui  
Méthode de commutation: OSD, boutons ports, raccourcis clavier [configurable]  
Montage rack: Oui [équerres de montage en rack 1U incluses]

### Connecteurs:

Connecteurs côté console: VGA [femelle], 2 x USB Type A HID [femelle]  
Connecteurs côté PC/serveurs: 8 x VGA [femelle]  
Autres Connecteurs: 2 x ports DaisyChain [1 x VGA femelle + 1 x VGA mâle]  
Alimentation: Prise DC 5.5/2.1mm

### Propriétés Physiques:

Dimensions [approx.] LxIxH: 440x220x44mm [17.32x8.66x1.73in]  
Matériau du boîtier: Métal  
Poids net: 1.5kg [3.31lb]  
Température de fonctionnement: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]  
Température de stockage: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]  
Humidité relative: 0-90% RH [sans condensation]  
Puissance: 9VDC 2A  
Couleur: Argent

### Divers:

Type d'emballage: Boite en carton  
Dimensions de l'emballage: 570x250x110mm [21.54x10.35x4.17in]  
Poids brut: 3.3kg [7.28lb]  
Garantie [années]: 2  
Conformité produit: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### Contenu De L'emballage:

Switch KVM  
2 x équerres de montage en rack 19" avec vis  
Alimentation multi-pays [UK, Euro, US, AUS]  
Câble Daisy Chain [HD15 M/M ~0.22m]  
Terminaison Daisy Chain HD15  
Guide de démarrage rapide

### Informations Commerciales:

No.: 39527  
EAN: 4002888395274