

Station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable - 2 sorties vidéo HDMI® DVI VGA Ethernet et audio

StarTech ID: *USB3SDOCKHDV*



La station d'accueil universelle USB 3.0 deux sorties vidéo pour ordinateur portable avec audio et Ethernet USB3SDOCKHDV ajoute deux sorties vidéo HD, ainsi que des connexions audio et Gigabit Ethernet à tout ordinateur portable ou Ultrabook™ par le biais d'une seule connexion USB 3.0.

Cette station d'accueil USB 3.0 polyvalente offre trois sorties pour moniteur externe (HDMI, DVI-D et VGA) qui peuvent être utilisées en combinaison HDMI et DVI-D ou HDMI et VGA pour étendre ou refléter le bureau de votre ordinateur. Chaque sortie vidéo prend en charge des résolutions vidéo HD (2048 x 1156 max.) et la lecture vidéo HD. Cela en fait une solution idéale pour étendre les capacités vidéo de votre ordinateur portable.

Solution mobile tout-en-un, la station d'accueil universelle réunit un hub USB 3.0 (rétrocompatible avec USB 2.0/1.1), des connecteurs RJ45 Gigabit Ethernet, et audio pour casque et microphone en un seul réplicateur de port universel. C'est l'accessoire idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de connecter et gérer plusieurs périphériques à leur domicile ou leur bureau, et qui souhaitent donc améliorer la connectivité de leur ordinateur portable.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Transformez un ordinateur portable en poste de travail multi-écrans (jusqu'à 3 au total) pour une productivité accrue.
- Ajoutez deux sorties vidéo à un ordinateur portable ou compact, dans lesquels il est impossible de remplacer la carte vidéo
- Connectez toute une variété de périphériques à un ordinateur portable à partir d'une seule connexion USB

Spécifications techniques

- Connectez deux écrans en utilisant la combinaison HDMI + DVI-D ou HDMI + VGA
- Port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1000 Mb/s
- Prise en charge haut-parleur et microphone via des mini-prises stéréo 3,5 mm.
- Prise en charge de résolutions HD sur les deux écrans connectés
- Ajoute 3 ports USB 3.0
- Conformité totale aux spécifications USB 3.0 avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
- Prise en charge de l'interface Windows® Aero®
- Fente de sécurité Kensington

Spécifications techniques

Warranty	2 Years
ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys - GL3520 Realtek - RTL8211E
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
Type de bus	USB 3.0
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
Résolutions analogiques max.	2048x1152 (VGA)
Résolutions numériques max.	1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI)
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Types de connecteur	1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Types de connecteur	1 - HDMI (19 broches) Femelle
Types de connecteur	1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur	1 - USB 3.0 B (9 broches ; SuperSpeed) Femelle
Types de connecteur	1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle
Types de connecteur	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Types de connecteur	3 - USB 3.0 A (9 broches ; SuperSpeed) Femelle
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP SP3 (32) Mac OS® 10.6 and up (Tested up to 10.10)
Configurations du système et du câblage	Appareil(s) d'affichage compatible HDMI (et DVI-D ou VGA si vous utilisez deux écrans) comme un moniteur, un projecteur, un téléviseur HD avec des câbles
Configurations du système et du câblage	Prise électrique CA disponible
Configurations du système et du câblage	Système informatique compatible USB 3.0 avec port USB 3.0 libre
Couleur	Noir
Hauteur du produit	44 mm [1.7 in]
Largeur du produit	178 mm [7 in]

Longueur de câble	0.9 m [3 ft]
Longueur du produit	304 mm [12 in]
Poids du produit	289 g [10.2 oz]
Type de boîtier	Plastique
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity	Positif
Courant de sortie	4 A
Courant d'entrée	0.9 A
Tension de sortie	5 DC
Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
Type de prise	B
Humidité	Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Poids brut	760 g [26.8 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
Inclus dans le paquet	1 - Câble USB 3.0 de 90 cm
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)
Inclus dans le paquet	1 - CD d'installation
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, rapports et compatibilité

