



Switch KVM 2 ports HDMI 4K30, USB 2.0 & audio, câbles intégrés

No.: 42340

Commute les signaux clavier, souris et moniteur pour 2 PC équipés en HDMI

Description

- Contrôle deux PC équipés en HDMI à partir d'un ensemble clavier, souris et écran
- Commutation via le bouton poussoir de l'appareil, le logiciel ou les touches de raccourci du clavier
- Prend en charge les signaux HDMI 10.2G, jusqu'à 4K 60Hz 4:2:0 8bit
- Câbles intégrés pour une installation rapide et sans problème
- Garantie 2 ans

Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un ensemble clavier, souris et écran.

Le commutateur KVM 2 ports HDMI 10.2G, USB 2.0 & audio est une solution compacte permettant d'accéder et de contrôler deux PC équipés en HDMI à partir d'un ensemble clavier, souris et écran. Grâce aux câbles intégrés, ce commutateur peut être facilement connecté directement au système, sans avoir à acheter de câbles supplémentaires, ce qui permet de gagner du temps lors de l'installation.

La prise en charge des résolutions allant jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit garantit une qualité d'image optimale pour le contenu graphique dans les installations de jeux, le travail à domicile ou les postes de travail. Le port de sortie audio de l'unité permet également aux utilisateurs de connecter un casque ou un haut-parleur pour ajouter un son immersif de 2 canaux et un microphone, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés grâce à un hub USB optionnel.

Le commutateur KVM offre de multiples options de commutation, notamment la télécommande filaire, ainsi que des touches de raccourci et une commutation logicielle, afin de fournir un contrôle simple et fiable à l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Interface console: USB
- Normes: HDMI 1.4, USB 2.0
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Prise en charge HDCP: 1.4
- Audio: Stéréo analogique

- Ports audio dédiés: 2 x 3.5mm (femelle)
- Interface série: -
- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal d'utilisateurs: 2
- Cascadable: -
- Méthode de commutation: Bouton poussoir, séquence clavier Hotkey & logiciel
- Montage rack: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Connecteurs

- Connecteurs côté console: HDMI Type A (femelle), 2 x USB 2.0 Type A (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
- Connecteurs côté PC/serveurs: Câbles intégrés - 2 x HDMI (mâle), USB 2.0 Type A (mâle), 2 x 3.5mm (mâle)
- Autres connecteurs: -
- Alimentation: -

Propriétés Physiques

- Dimensions LxH: 87x25x58.78mm (3.43x0.98x2.31in), longueurs des câbles 0.9m (2.95ft)
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Poids net: 0.46kg (1.01lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 0-90% RH (non condensée)
- Puissance: via USB
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 160x60x210mm (6.3x2.36x8.27in)
- Poids brut: 0.6kg (1.32lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu de l'emballage

- Switch KVM HDMI
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 42340
- EAN: 4002888423403