

No.:

43358

DST-Mini, Mini Docking Station USB-C pour Laptop avec prise en charge 4k & possibilité de charge 100W

4K HDMI, PD 3.0 100W, Gigabit Ethernet, microSD & SD



| DESCRIPTION

- Ajoute deux ports USB de type A, un port HDMI, un port Gigabit Ethernet et un port Power Delivery à votre ordinateur portable
- Prend en charge le format 4K 3840x2160 60Hz pour un écran HDMI
- Fonction DisplayPort Alternate Mode
- SB Power Delivery (PD 3.0 jusqu'à 100W) pour charger l'ordinateur portable tout en utilisant la DST Mini
- Garantie 2 ans

La DST Mini est une mini station d'accueil compacte et multifonctionnelle. Faisant partie de la gamme de stations d'accueil expertes de Lindy, ce produit est idéal pour ceux qui ont besoin d'une solution légère et portable mais qui ne peuvent pas faire de compromis sur la fonctionnalité. Avec l'USB SuperSpeed, la capacité 4k et le chargement par passage, cette station d'accueil est une excellente solution pour tout travailleur hybride.

Ports multifonctionnels

Les ports USB de type A de la DST-Mini sont multifonctionnels. Cela signifie qu'ils prennent non seulement en charge le transfert de données SuperSpeed, mais aussi la spécification de charge de batterie USB 1.2 pour recharger rapidement les appareils mobiles et autres petits périphériques.

Polyvalente

Dotée de deux ports USB de type A, d'un port PD 3.0 USB-C, d'une interface HDMI 4k, de slots pour cartes (Micro-) SD et d'un port Ethernet Gigabit, cette station d'accueil ouvre tout un monde de connectivité à votre appareil.

Plug-and-Play

La Lindy DST-Mini ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en œuvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.

Information à propos de l'USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s

Spécifications

- Interface: USB Type C to 1x HDMI / 1x RJ45 / 2x USB Type A / 1x USB Type C PD / 1x SD / 1x MicroSD
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 5 Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz
- Chipset: ANX7518, VL817, RTL8153B, NS1081, IM2605
- Compatibilité: ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode (Apple M1/M2 inclus). Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
- Prise en charge HDCP: HDCP1.4/2.2/2.3
- Audio:
- Ports audio dédiés:
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, 2x port Battery Charging 1.2

Connecteurs

- Entrée: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 2 x USB Type A (femelle), 1 x RJ45 (femelle), 1 x HDMI (femelle), 1 x slot SD , 1 x slot MicroSD
- Alimentation: 1 x USB Type C PD (femelle)

Propriétés Physiques

- Dimensions LxlxH: 115x43x12mm (4.53x1.69x0.47in)
- Longueur du câble: 145mm (5.71in)
- Matériau du boîtier: aluminium
- Poids net: 0.074kg (0.16lb)
- Température de fonctionnement: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Température de stockage: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humidité relative: 10 - 85% RH (sans condensation)
- Alimentation: alimenté par le bus USB
- Couleur: noir

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194mm (6.85x7.64in)

- Poids brut: 0.1kg (0.22lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu De L'emballage

- Mini Docking Station USB-C pour Laptop
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 43358
- EAN: 4002888433587