

Douchette code barre contact eco

REF. 928110

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Lecteur de codes barre Contact USB

Système optique: senseur CCD 2500 Pixels
Vitesse: 200 Scans/sec
Source lumineuse: Lumière rouge (660nm)
Resolution: 1mm
Valeur de PCS: 30% ou plus (PCS : contraste d'impression)
Angle de scan maxi: 45°
Largeur de scan: jusqu'à 180mm (PCS 90%)
Distance de Scan (PCS 90% code 39) : 30mm-80mm (4mil)-
30mm-90mm (5mil)-35mm-175mm (105mil)
-40mm-200mm (13mil)-50mm-300mm (40nil)

Interface: USB (HID)

Codes lus:

Code 39, Code 39 ASCII complet, Code 32, Code 128, Code 93,
Code 11, Codabar/NW7, tous UPC/EAN/JAN (EAN-13,EAN-8, UPC-
A, UPC-E, EAN-128), 2/5 entrelacé, 2/5 standard, 2/5 industriel,
2/5 matrice, Code postal Chine, IATA, MSI/PLESSY, Code
pharmaceutique Italien, Telepen Et en Option: RSS-14, RSS
limité, RSS Etendu

Consommation électrique :

5VDC ± 5% sous 100-120mA (Lecture), 20-30mA (Veille), 125mA
(Mise sous tension)

Environnement :

Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
Température de stockage : -26°C à 60°C
Humidité relative: 10% to 90%
Lumière ambiante maximale: 10000 Lux (néon), 5000Lux (Soleil)
Hauteur de chute maximale : 1,5M sur du béton
Indice de protection: IP30

Dimensions: L160xH20xP80 mm

Poids: 95g

Câble: 1,8m



928110

AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Blanche
Garantie : 2ANS

Gencod : 3548389281100
Pays d'origine : TW
Code Douane : 84719000
Unité : PCS
Cond. Carton : par 0025

Poids Brut : 0,25 Kg
Poids Net : 0,30 Kg
Volume : 3910,00 cm3

AUTRES VUES

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible