D-Link AC1200 Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



D-Link AC1200, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11p,IEEE 802.3af, 26 dBmW

Référence: DLDAP2662 Marque: DLINK

Référence fabricant : DAP-2662 Code EAN : 0790069443633 Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- D-Link AC1200.
- Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 867 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.

- Port WAN: Ethernet (RJ-45).
 Positionnement: Plafond, Table, Mur, Couleur du produit: Blanc.
 Type d'antenne: Interne, Niveau de gain de l'antenne (max): 3,8 dBi.
 Nombre de produits inclus: 1 pièce(s), Largeur du colis: 208 mm, Profondeur du colis: 248 mm

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| Détails techniques | |
|---|------------------|
| Largeur brute de la palette | 110 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 38,3 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 43,1 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | 26,8 cm |
| Poids brut du casier dexpédition (interne) | 4 kg |
| Produit par casier dexpédition (interne) | 10 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Poids net du colis d'expédition | 3,9 kg |
| Poids brut de palette (air) | 174 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 42 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 420 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (air) | 2,01 m |
| Poids brut de palette (mer) | 174 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 42 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 420 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 2,01 m |
| Connectivité | |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 390 g |
| Profondeur du colis | 248 mm |
| Hauteur du colis | 73 mm |
| Largeur du colis | 208 mm |

| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
|--|--|
| Sécurité | |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Interne |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 3,8 dBi |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Design | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Table, Mur |
| Caractéristiques | |
| Bande de fréquence | 2.4, 5 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Puissance de transmission | 26 dBmW |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |

Fiche technique produite par OfficeXpress