

### EB-2250U

#### Projecteur professionnel Full HD

**Profitez de son excellente luminosité pour réaliser des présentations parfaites grâce à la fonction Gesture Presenter et autres fonctionnalités intuitives et faciles d'utilisation.**

**Affichage de qualité exceptionnelle sur un écran pouvant atteindre 300 pouces**

Résolution Full HD avec technologie 3LCD d'Epson

**Donnez vie à vos présentations**

Luminosité exceptionnelle de 5 000 lumens

**Des options de connexion polyvalentes**

Deux entrées HDMI et connectivité sans fil en option

**Interaction flexible**

Écran partagé et projection multi-PC

**Gesture Presenter**

Contrôlez de façon intuitive le projecteur par vos gestes

EB-2250U

(Référence: V11H871040)



- 1- Présentation produit
- 2- Caractéristiques produit

# Information produit

## EB-2250U

### 1- Présentation produit

Notre nouveau projecteur professionnel très lumineux se distingue par une luminosité exceptionnelle de 5 000 lumens et une résolution Full HD. Le modèle EB-2250U est conçu pour projeter une image sur une taille d'écran évolutive pouvant atteindre 300 pouces, et offre des options de connectivité telles que deux entrées HDMI et le Wi-Fi en option.

#### **Affichage de qualité exceptionnelle sur un écran pouvant atteindre 300 pouces**

La résolution Full HD, associée à la technologie 3LCD d'Epson, garantissent des contenus de haute qualité reproduits avec des couleurs plus éclatantes et des images plus lumineuses. La connectivité HDMI permet d'obtenir des présentations plus nettes et précises sur une taille d'écran évolutive pouvant atteindre 300 pouces.

#### **Configuration et connectivité simples**

Le modèle EB-2250U propose de nombreuses options de connectivité, notamment le Wi-Fi (en option) et deux entrées HDMI. Sa configuration est également facile, grâce à des fonctionnalités comme le démarrage automatique, la correction du trapèze et l'ajustement automatique à l'écran, pour des présentations rapides et efficaces.

#### **Réduisez vos coûts**

Projetez plus longtemps grâce à une plus grande fiabilité et à une lampe d'une durée de vie plus longue atteignant 10 000 heures en mode éco.

#### **Écran d'accueil**

L'écran d'accueil offre un accès rapide et facile à une variété de fonctions utiles, telles que les sources de connexion. Les connexions sans fil sont également simplifiées grâce aux informations qui apparaissent à l'écran.

#### **Gesture Presenter**

Passez d'une diapositive à l'autre d'un simple geste de la main, générant ainsi des présentations encore plus surprenantes où l'utilisateur n'a plus besoin de contrôle à distance ni de souris.

#### **Flexibilité à valeur ajoutée**

Le logiciel de projection multi-PC, associé au modèle EB-2250U, permet de connecter jusqu'à 50 ordinateurs et de diviser l'écran de projection pour afficher jusqu'à 4 sources simultanément. Ainsi, vous profitez d'un rapport coût/efficacité et d'une flexibilité inégalés par rapport à un écran plat.

*1 - Application iProjection disponible sur les appareils sous Android et iOS*

# Information produit

EB-2250U

## 2- Caractéristiques du produit

EB-2250U	
<b>Luminosité couleur</b>	5.000 lumen- 3.800 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
<b>Consommation d'énergie</b>	405 W, 323 W (économie), 0,5 W (en veille),
<b>Rapport de projection</b>	1,38 - 2,28:1
<b>Fonction d'affichage USB</b>	3 en 1: Image / souris / son
<b>Panneau LCD</b>	0,76 pouce avec D10
<b>Sortie lumière blanche</b>	5.000 lumen - 3.800 lumen (économie) norme ISO 21118:2020
<b>Zoom</b>	Manual, Factor: 1 - 1,6
<b>Connexion au Smartphone</b>	Ad hoc/Infrastructure
<b>Résolution</b>	WUXGA
<b>Haute définition</b>	Full HD
<b>Objectif</b>	Optique
<b>Rapport hauteur/largeur</b>	16:10
<b>Gamme de tension/ Fréquence nominale</b>	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
<b>Dimensions du produit</b>	377 x 291 x 110 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
<b>Poids du produit</b>	4,6 kg
<b>Taille de l'image</b>	50 pouces - 300 pouces
<b>Rapport de contraste</b>	15.000 : 1
<b>Niveau sonore</b>	Normal : 39 dB(A) - Économie : 29 dB(A)
<b>Distance de projection « grand angle »</b>	1,5 a (50 pouce écran)

# Information produit

## EB-2250U

<b>Distance de projection « téléobjectif »</b>	9 a (300 pouce écran)
<b>Source lumineuse</b>	Lampe
<b>Lampe</b>	300 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)
<b>Température</b>	Fonctionnement 5°C - 40°C, Stockage -10°C - 60°C
<b>Nombre d'ouverture de l'objectif de projection</b>	1,5 - 2
<b>Humidité de l'air</b>	Fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
<b>Correction Keystone</b>	Automatique vertical: $\pm 30^\circ$ , Automatique horizontal $\pm 20^\circ$
<b>Distance focale</b>	23 mm - 38,4 mm
<b>Focale</b>	Manuel
<b>Traitement vidéo</b>	10 Bits
<b>Offset</b>	10 : 1
<b>Fréquence de rafraîchissement vertical 2D</b>	200 Hz - 240 Hz
<b>Reproduction des couleurs</b>	Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
<b>Haut-parleur</b>	16 W
<b>Couleur</b>	Blanc

### Système de projection

Technologie 3LCD

Obturbateur RVB à cristaux liquides

### Connexions

USB 2.0-A

USB 2.0

# Information produit

## EB-2250U

RS-232C

Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

Entrée VGA (2x)

Sortie VGA

Entrée HDMI (2x)

Entrée composite

Entrée RVB (2x)

Sortie RVB

MHL

Prise jack de sortie

Prise jack d'entrée (2x)

Wi-Fi b/g/g 2.5 GHz (en option)

Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option)

## Sécurité

Verrou Kensington

Barre de sécurité

Verrouillage du panneau de commande

Protection par mot de passe

Cadenas

Verrou de l'unité réseau LAN sans fil

Sécurité du réseau LAN sans fil

Protection par mot de passe

## Logiciels inclus

EasyMP Monitor

EasyMP Multi PC Projection

## Modes couleur 2D

Dynamique

Cinéma

Présentation

sRGB

# Information produit

## EB-2250U

Tableau noir

DICOM SIM

### Options

Filtre à air

Support plafond

Boîtier de contrôle et de connexion

Visualiseur de documents

Haut-parleur externe

Transmetteur HDBaseT

Malette de transport souple

Lampe de rechange

Système de présentation sans fil - ELPWP20

Unité réseau LAN sans fil

Wireless transmetteur - ELPWT01

### Caractéristiques

A/V mute slide

Mise sous tension automatique

Sélection d'entrée automatique

Correction de trapèze automatique

Compatible CEC

Alimentation/coupure directe

Compatible avec la Document Camera

Ajustement de l'écran

Figurer l'image

Gesture Presenter

Écran d'accueil

JPEG Viewer (visualiseur d'images)

Lampe longue durée

MHL - interface audio/vidéo

Administration du réseau

Fonction de copie OSD

# Information produit

## EB-2250U

Sans PC

Application iProjection pour Chromebook

Quick Corner

Diaporama

Fonction « split screen » (écran divisé)

Application iProjection

### **Modes de couleur**

Tableau

Dynamique

Photo

Présentation

sRGB

DICOM SIM

### **Projector control**

via: AMX

Crestron (réseau)

Control4

### **Contenu de la Boîte**

HDMI Cable 1.8m

Appareil principal

Câble électrique

Télécommande

y compris piles

Câble de sécurité

Logiciel (CD)

Manuel de l'utilisateur (CD-ROM)

Carte de garantie

### **Type de salle / Application**

Salle de réunions

# Information produit

EB-2250U

Grande salle de réunions/Amphithéâtre

## **Positionnement**

Au plafond

Bureau