

DOC J9773A

Description du produit	HP 2530-24G-PoE+ Switch - commutateur - 24 ports - Géré -
Type de périphérique	Ordinateur de bureau, Montable sur rack, fixation murale
Type de châssis	Commutateur - 24 ports - Géré
Sous-type	Ordinateur de bureau, Montable sur rack, fixation murale 1U
Ports	Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)	24 x 10/ 100/ 1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Performances	PoE+
Taille de la table d'adresses MAC	Débit:41.6 Mpps
Support de cadre Jumbo	Capacité de commutation:56 Gbps
Protocole de gestion à distance	16 000 entrées
Caractéristiques	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH-2, CLI
Conformité aux normes	Contrôle du flux, compatible DHCP, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, liaisons, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/ MDI-X auto), mise en miroir des ports, prise en charge d'IPv6, mode semi-duplex, mode duplex intégral, prise en charge du protocole STP, sFlow, prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), assistance Access Control List (ACL), Multicast Suppression, STP Root Guard, prise en charge LLDP, Double image du micrologiciel, Class of Service (CoS), Generic Attribute Registration Protocol (GARP)
Alimentation	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Dimensions (LxPxH)	CA 120/ 230 V (50/ 60 Hz)
Poids	44.3 cm x 33.02 cm x 4.45 cm
	3.95 kg