

Adaptateur mini DisplayPort vers HDMI/Convertisseur Thunderbolt Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K – Adaptateur Actif mDP 1.2 vers HDMI pour Mac Book Pro/Mac Book Air – 4K à 30 Hz - Blanc

N° de produit: MDP2HD4KSW



L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI MDP2HD4KSW vous permet de connecter un ordinateur équipé d'un connecteur Mini DP, comme les MacBook® Pro et MacBook® Air, à un écran HDMI. Cet adaptateur est compatible avec le Mini DisplayPort 1.2 et HDMI 4K à 30 Hz et, par conséquent, peut prendre en charge les résolutions vidéo Ultra HD (4K), ainsi que l'accompagnement audio numérique jusqu'au son surround à 7.1 canaux.

Prenant en charge des résolutions Ultra HD (4K), l'adaptateur Mini DP vers HDMI vous permet de convertir le Mini DisplayPort en HDMI tout en conservant une qualité d'image remarquable, quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Cet adaptateur est également rétrocompatible avec les normes plus anciennes DisplayPort 1.0/1.1 pour lesquelles il prend en charge les résolutions pouvant atteindre jusqu'à 1080p.

L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI permet une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire, pour une configuration aisée. De plus, il est compact et léger, pour une meilleure portabilité.

Par ailleurs, l'adaptateur Mini DP offre une conversion active garantissant la compatibilité avec toute sortie Mini DisplayPort. Il convient de procéder à une conversion vidéo active pour conserver les résolutions 4K lors de la conversion du Mini DisplayPort vers HDMI. Un adaptateur Mini DP actif est également idéal pour prendre en charge les résolutions 1080p, car il garantit la compatibilité avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas émettre de signaux DP++ multimode (ATI Eyefinity, p. ex.).

Pour garantir la prise en charge de votre Mac®, le convertisseur HDMI est compatible avec les appareils Intel® Thunderbolt™ qui produisent un signal vidéo DisplayPort.

Avec sa conception homogène et attrayante et sa couleur blanche, le modèle MDP2HD4KSW met en valeur votre Mac® et bénéficie de la garantie StarTech de 2 ans ainsi que de l'assistance technique à

vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Branchez votre écran HDMI 4K à un port de sortie Mini DisplayPort
- Transportez-le avec votre ordinateur portable pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil)
- Utilisez un écran HDMI comme moniteur secondaire pour votre ordinateur Mini DisplayPort
- Utilisez votre port Thunderbolt pour brancher votre MacBook Pro/MacBook Air à un écran HDMI

Spécifications techniques

- **PRODUCT PERFORMANCE:** Mini DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 adapter connects your mDP host to a HDMI display | Supports Ultra HD (UHD) 4K 30Hz (3840x2160) & 1920x1200 (1080p) video, 7.1ch Audio, HDCP 1.4, DPCP | 5.9" (15cm) attached cable
- **HOST COMPATIBILITY:** Active Mini DP to HDMI adapter supports mDP/mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **INCREASE PRODUCTIVITY:** Mini DisplayPort to HDMI display adapter connects an HDMI monitor, TV or projector, or add a second display to your workstation; Compact, small form factor design makes it easy to carry between home office and office
- **RELIABLE CONNECTION:** MiniDisplayPort to HDMI video converter is designed with nickel-plated connectors to ensure enhanced signal quality | Tested with HDMI cables up to 50ft (15m)
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the mDP to HDMI adapter dongle works with any OS including macOS, Windows & Ubuntu; Compatible with MiniDP devices like Microsoft Surface PCs or TB1/TB2 MacBooks

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Nombre de ports	1

Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	HDMI - 1.4
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	10 % à 85 %



Caractéristiques
physiques

Couleur	Blanc
Longueur de câble	5.9 in [15 cm]
Longueur du produit	5.9 in [15 cm]
Largeur du produit	0.0 in [0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0 mm]
Poids du produit	0.6 oz [16 g]

Informations
d'emballage

Package Length	7.4 in [18.8 cm]
Package Width	4.1 in [10.3 cm]
Package Height	0.5 in [13 mm]
Poids brut	0.8 oz [22 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur actif Mini DisplayPort vers HDMI
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

