

Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur Mini DP vers VGA 1920 x 1200 - Noir

N° de produit: MDP2VGA2



Le convertisseur Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGA2 vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (MacBook® ou tout appareil Microsoft® Surface™ Pro doté d'un port Mini DP) à un écran ou vidéoprojecteur VGA, vous épargnant ainsi les frais de mise à niveau vers un écran compatible Mini DisplayPort.

Avec un encombrement réduit et aucun adaptateur d'alimentation externe, cet adaptateur Mini DP vers VGA garantit une portabilité maximale pour un accessoire parfaitement adapté aux ordinateurs portables.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le MDP2VGA2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez-le avec des sorties vidéo Mini DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity
- Idéal pour l'utilisation de votre moniteur VGA comme écran

- Connectez directement votre écran VGA (moniteur, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort 1.2
- Connectez votre Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 ou Surface Pro 2 à un écran VGA

Spécifications techniques

- Prise en charge de résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200/1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
- Installation plug-and-play
- Compatibilité avec la norme DisplayPort 1.2

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	Analogix - ANX9833

Performance


Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	VGA - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
-------------------------------	-----------------------------



Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 10 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	7.1 in [18 cm]
Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du produit	1.4 in [35.0 mm]
Hauteur du produit	0.3 in [8.0 mm]
Poids du produit	1.0 oz [27.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Poids brut	1.3 oz [36.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

