

## Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

N° de produit: SV211DPUA



Le commutateur KVM DisplayPort® à câble 2 ports avec audio et commutation distante SV211DPUA vous permet de contrôler 2 PC compatibles DisplayPort, USB à l'aide d'un seul jeu d'écran, de clavier, de souris et de périphériques audio.

Pour vous aider à organiser votre bureau sans avoir à sacrifier de l'espace de travail, ce commutateur KVM DisplayPort USB compact comprend des câbles intégrés qui peuvent être directement connectés à votre système, tout en occupant un minimum d'espace. Le commutateur comporte un bouton-poussoir installé sur un câble intégré de 1,5 mètre pouvant être placé à un endroit facilement accessible, des raccourcis clavier pour la commutation, ainsi qu'un logiciel compatible avec PC ou Mac® pour permettre la commutation entre les deux systèmes. Pour éviter d'avoir besoin d'un adaptateur d'alimentation externe encombrant et d'une prise murale, le commutateur KVM DisplayPort est alimenté par USB.

Ce commutateur KVM avec capacité vidéo DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600 afin de permettre l'utilisation d'un grand écran DisplayPort pour les applications qui nécessitent une sortie graphique supérieure.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et

souris.

- Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la maison ou au bureau
- Contrôle système double sur des stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.

## Spécifications techniques

- Prend en charge des résolutions pouvant atteindre 2560x1600
- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
- Conception peu encombrante, compact
- Câbles KVM intégrés et commutation distante
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Commutation audio/micro indépendante pour un signal audio ininterrompu
- Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et DisplayPort
- Prise en charge du branchement à chaud
- Commutateur à distance sur câble de 1,5 m

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui

	Mode cascade	Non
<hr/>		
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Spécifications audio	Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et DisplayPort
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
<hr/>		
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	Mini-jack 3,5 mm (3 positions) USB Type-A (4 broches) USB 2.0 DisplayPort (20 broches)
	Connecteurs hôte	USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mini-jack 3,5 mm (3 positions) DisplayPort (20 broches)
<hr/>		
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.6 à 10.9
<hr/>		
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout logiciel ou toute plateforme  Si vous envisagez de convertir le KVM DisplayPort pour qu'il fonctionne avec différents écrans ou sources vidéo (HDMI ou VGA par exemple), des adaptateurs actifs sont nécessaires
<hr/>		

Indicateurs

Indicateurs lumineux      Indicateur de sélection du PC

Alimentation

Adaptateur  
d'alimentation inclus      Alimentation par USB

Conditions  
environnementales

Température de  
fonctionnement      0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de  
stockage      -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Humidité      Humidité relative de 0~90 %, sans condensation

Caractéristiques  
physiques

Couleur      Noir

Type de boîtier      Plastique

Longueur de câble      33.5 in [85 cm]

Longueur du produit      3.5 in [88.0 mm]

Largeur du produit      2.6 in [66.0 mm]

Hauteur du produit      0.9 in [23.0 mm]

Poids du produit      13.0 oz [367.0 g]

Informations  
d'emballage

Package Length      9.8 in [25.0 cm]


Package Width      6.4 in [16.3 cm]

Package Height      2.4 in [62.0 mm]

Poids brut      16.9 oz [480.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet      Commutateur KVM



CD de logiciel

Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

