

## Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

N° de produit: SV211HDUA



Le commutateur KVM HDMI® à câble 2 ports avec audio et commutation distante SV211HDUA vous permet de contrôler 2 PC compatibles HDMI, USB à l'aide d'un seul jeu d'écran, de clavier, de souris et de périphériques audio.

Pour vous aider à organiser votre bureau sans avoir à sacrifier de l'espace de travail, ce commutateur KVM HDMI USB compact comprend des câbles intégrés qui peuvent être directement connectés à votre système, tout en occupant un minimum d'espace. Le commutateur comporte un bouton-poussoir installé sur un câble intégré de 1,5 mètre pouvant être placé à un endroit facilement accessible, des raccourcis clavier pour la commutation, ainsi qu'un logiciel compatible avec PC ou Mac® pour permettre la commutation entre les deux systèmes. Pour éviter d'avoir besoin d'un adaptateur d'alimentation externe encombrant et d'une prise murale, le commutateur KVM HDMI est alimenté par USB.

Ce commutateur KVM avec capacité vidéo HDMI prend en charge des résolutions HD 1080p (jusqu'à 1920 x 1200) afin de permettre l'utilisation d'un grand écran HDMI pour les applications qui nécessitent une sortie graphique supérieure.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et

souris.

- Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la maison ou au bureau
- Contrôle système double sur des stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.

## Spécifications techniques

- Prise en charge de résolutions HD (1080p - 1920 x 1200)
- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
- Conception peu encombrante, compact
- Câbles KVM intégrés et commutation distante
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Commutation audio/micro indépendante pour un signal audio ininterrompu
- Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et HDMI
- Prise en charge du branchement à chaud
- Commutateur à distance sur câble de 1,5 m

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	HDMI
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui

Normes de l'industrie      HDCP

Mode cascade                Non

---

Performance

Prise en charge de  
l'affichage à l'écran et  
des raccourcis clavi      Non

Contrôle IP KVM            Non

Hot-Key Selection          Oui

Spécifications audio      Prise en charge des signaux audio 3,5 mm et HDMI

Prise en charge  
sélection de port          Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel

---

Connecteur(s)

Interface(s) console      HDMI (19 broches)

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteurs hôte          USB Type-A (4 broches) USB 2.0

HDMI (19 broches)

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

---

Logiciel

Compatibilité système  
d'exploitation            Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10  
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019  
Mac OS 10.6 à 10.9

---

Notes spéciales /  
Configuration

Remarque                    La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait  
uniquement référence au logiciel du commutateur KVM –  
le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec  
tout logiciel ou toute plateforme

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux      Indicateur de sélection du PC



---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 %, sans condensation

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	33.5 in [85 cm]
Longueur du produit	3.5 in [88.0 mm]
Largeur du produit	2.6 in [66.0 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [23.0 mm]
Poids du produit	12.4 oz [350.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Package Length	9.8 in [25.0 cm]
Package Width	6.3 in [16.1 cm]
Package Height	2.4 in [62.0 mm]
Poids brut	16.4 oz [464.0 g]

---

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM
	CD de logiciel
	Manuel d'instruction



---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

